| 仕 | | | 様 |
|---|---|---|---|
| 種類・形式 | | | ポット式：強制対流形 |
| 点火方法 | | | 電気点火 |
| 使用燃料 | | | 灯油（JIS 1号） |
| 暖房出力 熱効率 | | 最大 | 5.50kW 86.0% |
| | | 最小 | 1.88kW 86.0% |
| 燃料消費量 | | 最大 | 6.40kW (0.622L/h) |
| | | 最小 | 2.19kW (0.213L/h) |
| 標準適室 | 温暖地 | 木造住宅 | 14畳 |
| | | コンクリート住宅 | 20畳 |
| | 寒冷地 | 木造住宅 | 15畳 |
| | | コンクリート住宅 | 23畳 |
| 油タンク容量 | | | 7.0L |
| 燃焼持続時間 | | | 11.3~32.9時間 |
| 電源電圧及び周波数 | | | 単相100V 50/60Hz |
| 消費電力 | | 点火時 | 250/250W |
| | | 燃焼時 | 52/ 47W |
| | | 待機時 | 1.2/1.1W |
| | | 最大 | 680/680W （点火初期に短時間発生） |
| 電流ヒューズ | | | 4A |
| 送風機 | モータ | 燃焼用 | くま取りコイル形 |
| | | 対流用 | くま取りコイル形 |
| | ファン | 燃焼用 | ターボファン |
| | | 対流用 | プロペラファン |
| 給排気筒壁貫通部穴径 | | | 70~80mm |
| 重量 | | | 20kg |
| 安全装置 | | | 対震自動消火装置 |
| | | | 不完全燃焼防止装置 |
| | | | 点火安全装置 |
| | | | 停電安全装置 |
| | | | 過熱防止装置 |
| | | | 燃焼制御装置 |
| 附属品 | | | 標準給排気筒セット |
| | | | 壁固定金具 |

| 密閉式石油ストーブ | | 納入仕様書 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | FF-S55CT型 | 投影法 | 三角法 |
| 製造 | 株式会社トヨトミ | 尺度 | |
| 特約店 | | 単位 | mm |
| | | 平成　年　月　日 | |